



BATA IMPERMEABLE DE PROTECCIÓN DUAL

Producto sanitario quirúrgico y EPI categoría III

Bata de protección en tejido sin tejer de polipropileno con una lámina de polietileno para su total impermeabilización.

CARACTERÍSTICAS

Cierre trasero al cuello y delantero en la cintura (ambos mediante cintas ajustables), de manga larga y puño ajustable con elástico.

COMPOSICIÓN

Fabricada en tejido sin tejer de 50 gr/m² PP + PE (polipropileno más polietileno). Elástico en los puños.

REFERENCIA	PUÑOS	COLOR	LONGITUD CM	ANCHO CM
60150BL	Elástico	Blanco	120	150
60150AZ	Elástico	Azul	120	150

* Otras tallas disponibles bajo pedido.

NORMATIVA

Ensayada bajo el Reglamento UE 2016/425 y la UNE-EN 13688 como EPI de categoría III PB4B por el organismo notificado nº 0161

Resistencia a la abrasión	CLASE 2
Resistencia al plegado por flexión	CLASE 5
Resistencia al plegado por flexión -30°	CLASE 6
Resistencia al rasgado trapezoidal	CLASE 1
Resistencia a la perforación	CLASE 1
Resistencia a la tracción	CLASE 1
Resistencia a la ignición	NO
Resistencia a las costuras	CLASE 2
Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidrostática	CLASE 3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas	CLASE 3
Bacteriofago	CLASE 4
Penetración microbiana en seco	CLASE 3

Certificada como producto sanitario de clase I cumpliendo con la Directiva Europea de Productos

UNE EN 13795	Cumple los requisitos de calidad para áreas quirúrgicas en prestaciones estándar y altas.
EN ISO 811:2018	Resistencia a la penetración de líquidos.
EN ISO 22610:2006	Resistencia a la penetración microbiana en húmedo.
EN ISO 9073-10:2004	Linting (emisión de pelusa) en estado seco.
EN ISO 13938-1:2019	Resistencia al estallido (hidráulico)
EN ISO 13938-2:2019	Resistencia al estallido (neumático)
EN ISO 29073-3:1992	Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura.
EN ISO 11737-1:2018	Limpieza microbiana (determinación de la población de microorganismos en los productos).

Sanitarios 93/42/CEE y con el Real Decreto 1591/2009.

EMBALAJE

El producto viene en cajas de 60 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.

PESO POR CAJA (KG)	VOLUMEN (M ³)	DIMENSIONES CAJA (CM)	CAJAS POR PALET
8,5	0,073	60 X 40 X 30	24

*Posibilidad de embolsado individual.

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.

Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida útil de 5 años desde el momento de su fabricación.



SEDE CENTRAL

Mayor, 70, Bajo Dcha. • 28013 MADRID • atencionalcliente@casaalvarez.com • Tfno.: 915 481 016

Delegación BARCELONA • cabarna@casaalvarez.com • Tfno.: 934 334 400

Delegación GRANADA • ca.granada@casaalvarez.com • Tfno.: 679 596 912

Delegación VALENCIA • ca.valencia@casaalvarez.com • Tfno.: 634 952 079

Delegación SEVILLA • ca.sevilla@casaalvarez.com • Tfno.: 683 144 056